

| Продукт | Описание | Доза | Упаковка | Цена, руб/кг с НДС |
|-------------------------|---|---|--------------------|--------------------|
| Hydrochem 160/1 | Ингибитор коррозии для паровых и водогрейных котлов, подпитка которых осуществляется деминерализованной водой (с низкой щёлочностью). Щелочные полифосфаты, диспергенты, антивспениватель. | Доза 5-50мг/л, в зависимости от pH и требуемого уровня фосфатов | 20 кг | 150,00р. |
| Hydrochem 160 | Универсальный ингибитор коррозии для паровых и водогрейных котлов. Полифосфаты, катализированный бисульфит, полимеры, антивспениватель. | Доза 5-50мг/л, в зависимости от pH и требуемого уровня фосфатов и сульфитов в котловой воде | 25 кг | 185,00р. |
| Hydrochem 140 | Реагент для связывания кислорода в котлах низкого и среднего давления. Бисульфит, катализатор. | Доза 50-150мг/л, зависит от содержания кислорода | 22 кг | 165,00р. |
| Hydrochem 710/40 | Ингибитор углекислотной коррозии для конденсатопроводов | 5-100 мг/л, зависит от количества CO ₂ , pH конденсата | 20 кг | 355,00р. |
| Hydrochem 110 | Ингибитор коррозии и накипеобразования для теплосетей, конденсаторов, оборотных систем водоснабжения, широкий спектр действия, формирует плёнку по всей поверхности металла. ОЭДФК соединения цинка, диспергент | Доза 10-30г/м ³ , зависит от системы и параметров работы системы. Контроль по органическим фосфатам и цинку (ПДК по питьевой воде для ГВС) | 22 кг | 240,00р. |
| Hydrochem 170 | Коррекция pH (повышение pH, стабилизация щёлочности воды для теплосетей, паровых котельных, водогрейных котельных, содержит ингибитор для защиты оборудования) | Доза 5-100 мг/л в зависимости от требуемого уровня pH | 20 кг пласт. бочки | 110,00р. |
| Hydrochem 520 | Универсальный антискалант для УОО, применим для всех типов мембран, содержит эффективный диспергент для железа. Фосфонаты, диспергент, активного вещества более 45% | Доза 1-7 мг/л в зависимости от состава исходной воды. | 28 кг | 417,00р. |
| Hydrochem 530 | Щелочной концентрат для УОО, разбавление пермеатом 1:50. Щёлочь, ПАВ, активаторы | | 20 кг | 290,00р. |
| Hydrochem 620 | Кислотный концентрат для УОО, разбавление пермеатом 1:20 | | 20 кг | 285,00р. |
| Hydrochem 530-A | Концентрат для кислотной промывки, разбавление на 1000 литров - 100-150кг реагента. Эффективно отмывает железистые и кальциевые отложения. Для стальных поверхностей! | | 22 кг | 240,00р. |
| Hydrochem 530-Б | Концентрат для кислотной промывки, разбавление на 1000 литров - 300-350кг реагента. Эффективно отмывает железистые и кальциевые отложения. Для поверхностей из Цветных металлов и нержавеющей стали! | | 22 кг | 245,00р. |

| | | | | |
|------------------------|--|--|-------|-----------------|
| Hydrochem 125 | Ингибитор коррозии для водогрейных котлов и теплосетей, работающих на мягкой воде. Фосфонаты, щелочь, диспергенты, связыватель кислорода, ингибитор для меди. | | 28 кг | 265,00р. |
| Hydrochem 121 | Ингибитор коррозии для водогрейных котлов и теплосетей, работающих на жёсткой воде. Фосфонаты, щелочь, диспергенты, связыватель кислорода, ингибитор для меди. | | 28 кг | 265,00р. |
| Hydrochem 170/2 | Неоксидирующий биоцид для УОО, оборотных систем водоснабжения, обладает широким дезинфицирующим свойством. Изотиазолины | Доза зависит от системы, где будет применяться | 25 кг | 350,00р. |
| Hydrochem 511 | Концентрат для Щёлочной промывки оборудования, пассивации поверхности после кислотной промывки. Щёлочь, фосфонаты, диспергенты | Разбавляется водой 1:5-1:10 | 22 кг | 240,00р. |
| Hydrochem 512 | Щёлочной концентрат с усиленным действием для отмычки от масел, жиров и др. Щёлочь, диспергент, ПАВ, фосфонаты. | разбавляется водой (1:5 - 1:10) | 22 кг | 250,00р. |

С уважением,
ООО «ПромСервис»
www.promservis63.ru
info@promservis63.ru
promservis63@mail.ru
 +7 (846) 278-80-58, 278-80-57