

Оборудование и реагенты для водоподготовки



ООО "ПромСервис" г. Самара

Умягчители воды кабинетного типа



- Полностью заводское производство
- Русифицированный управляющий клапан
или ручное управление
- Оснащены байпасом, регулятором жесткости воды (подмес)
- Подключение клипсами для быстрого монтажа/демонтажа без доп. инструмента



С автоматическим управлением

С ручным управлением

Умягчитель в сборе:
Производительность*
Рабочая температура
Рабочее давление
Размеры вход/выход
Типоразмер фильтра
Кол-во катионита
Жесткость на выходе
Электропотребление
Габариты (ГхШхВ)
Особенности

АКВАФЛОУ® SR 6-F79M
0,3 - 0,5 м³/ч
5 - 38 °С
1,5 - 6 бар
3/4"
0717
6 л
≤ 0,5 мг-экв/л
220В, 50Гц / 12В, 1,5А
380 x 210 x 610 мм
компактный размер

АКВАФЛОУ® SR 6-F79-R
0,3 - 0,5 м³/ч
5 - 38 °С
1,5 - 6 бар
3/4"
0717
6 л
≤ 0,5 мг-экв/л
не требуется
380 x 210 x 560мм
компактный размер

* Фактическая макс. производительность зависит от давления воды в системы. Значения указаны при перепаде давления 3 бар.

ООО "ПромСервис"

Тел. (846) 278-80-57; 278-80-58; 279-07-79

443072, г.Самара, 18 км Московского шоссе, литер А, корп.1

почта: info@promservis63.ru

сайт: promservis63.ru

