

Утверждаю



Бирзнек К.Б.

01.04.2022

Прайс лист на установки для промывки теплообменников серии АкваПроф

|   | АкваПроф 26          | АкваПроф 46            | АкваПроф 190           | АкваПроф 190h          | АкваПроф 195            | АкваПроф 195h           | АкваПроф 205            | АкваПроф 400            | АкваПроф 450            | АкваПроф 700*                 | АкваПроф 701*           | АкваПроф 197            |
|---|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   | 58 212,00р.          | 77 200,20р.            | 102 564,00р.           | 130 284,00р.           | 116 424,00р.            | 158 004,00р.            | 130 284,00р.            | 194 455,80р.            | 309 960,00р.            | 641 263,39р.                  | 746 107,37р.            | 168 217,44р.            |
| Электродвигатель                                  | 220В - 50Гц          | 220В - 50Гц            | 220В - 50Гц            | 220В - 50Гц            | 220В - 50Гц             | 220В - 50Гц             | 220В - 50Гц             | 380В - 50Гц             | 380В - 50Гц             | 380В - 50Гц                   | 380В - 50Гц             | 220В - 50Гц             |
| Размер выходного штуцера, дюйм                    | 1"                   | 1"                     | 1¼"                    | 1¼"                    | 1¼"                     | 1¼"                     | 1¼"                     | -                       | 2½"                     | -                             | 1½"                     | -                       |
| Производительность насоса, макс. л/час            | 3500 л/час (58л/мин) | 9200 л/час (153 л/мин) | 9200 л/час (153 л/мин) | 9200 л/час (153 л/мин) | 12200 л/час (203 л/мин) | 12200 л/час (203 л/мин) | 12200 л/час (203 л/мин) | 23500 л/час (391 л/мин) | 32000 л/час (533 л/мин) | 75000* л/час (до 1250* л/мин) | 54960 л/час (916 л/мин) | 12200 л/час (203 л/мин) |
| Максимальный напор насоса, бар                    | 0,7 бар (7 м)        | 12 м (1,2 бар)         | 1,2 бара (12 м)        | 1,2 бара (12 м)        | 2,8 бара (28 м)         | 2,8 бара (28 м)         | 2,8 бара (28 м)         | 1,9 бара (19 м)         | 1,6 бара (16 м)         | 3,8 бара (38 м)               | 3,2 бара (32 м)         | 2,8 бара (28 м)         |
| Тип защиты IP                                     | ip55                 | ip55                   | ip55                   | ip55                   | ip55                    | ip55                    | ip55                    | ip55                    | ip55                    | ip55                          | ip55                    | ip55                    |
| Длина шлангов, м *                                | 6                    | 6                      | 6                      | 6                      | 6                       | 6                       | 6                       | -                       | 6                       | -                             | -                       | -                       |
| Объем бака л                                      | 30                   | 30                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 200                     | 500                     | 500                     | от 1000                       | -                       | 100                     |
| Макс. °С  | 60°С                 | 60°С                   | 60°С                   | 60°С                   | 60°С                    | 60°С                    | 60°С                    | 60°С                    | 60°С                    | 60°С                          | 60°С                    | 60°С                    |
| Наличие системы нагрева и поддержания температуры | -                    | -                      | -                      | +                      | -                       | +                       | -                       | -                       | -                       | -                             | -                       | -                       |
| Наличие реверса                                   | +                    | +                      | +                      | +                      | +                       | +                       | +                       | -                       | -                       | *                             | *                       | *                       |
| Гарантия  | 1 год                | 1 год                  | 1 год                  | 1 год                  | 1 год                   | 1 год                   | 1 год                   | 1 год                   | 1 год                   | 1 год                         | 1 год                   | 1 год                   |

оснащена нагревателем (1кВт) и блоком управления

оснащена нагревателем (1кВт) и блоком управления

оснащена тележкой, префильтром для твердых частиц более 2 мм

\*уточняется перед заказом

\*уточняется перед заказом

оснащена тележкой, манометрами, комплектom монтажных частей

\* два шланга по 3,0 метра